



Изготовитель: ЗАО "АгроТехМаш"  
392010, Россия, г. Тамбов,  
ул. Монтажников, д. 8  
отдел продаж:  
(812) 324-25-40, (812) 324-25-43  
info@terrion.ru  
WWW.TERRION.RU

Официальный дилер в регионе

**TERRION**  
**ATM 7360**



Тракторы TERRION ATM 7360 (360 л.с.) – последняя разработка конструкторов компании, производство которой начато в 2011 году. Предназначены для работы в составе высокопроизводительных широкозахватных и комбинированных агрегатов. Они оснащены современной бесступенчатой трансмиссией фирмы ZF (Германия), гидравликой Bosch (Германия), передним мостом DANA и воплотили в себе все передовые идеи современного тракторостроения.



Пульт управления гидравлической системой, VOM и навеской, расположенный справа от водителя, позволяет иметь полный контроль над работой всех систем орудий и агрегатов.



На крыльях задних колес трактора расположены дополнительные кнопки управления сельхознавеской и VOM.



Топливный бак большой емкости (700 литров) позволяет трактору работать длительное время без дозаправки.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	ATM 7360
Двигатель с водяным охлаждением Deutz	TCD 2013 L06 4V
Номинальная мощность (ISO 14396), кВт/л.с.	253/345
Максимальная мощность (ISO 14396), кВт/л.с.	266/362
Нормы для отработанных газов	COM 3 A
Площадка постоянной мощности, мин-1	1700-2000
Число цилиндров/рабочий объем, см <sup>3</sup>	6 / 7145
Номинальное число оборотов, мин-1	2200
Запас крутящего момента, %	35
Максимальный крутящий момент, Нм / при оборотах двигателя, мин-1	1450 / 1500
Площадка постоянного крутящего момента, мин-1	1380-1600
Управление подачей топлива	Электронное EMR 3
Расход топлива, мин./объем топливного бака	198 г/кВтч / 700 литров
Бесступенчатая автоматическая коробка передач (CVT)	ZF ECCOM 5.0
Скорость движения вперед, км/ч	0 ÷ 40 (опция - 50)
Скорость движения назад, км/ч	0 ÷ 40 (опция - 50)
<b>3-х точечное навесное устройство:</b>	
Подъемная сила заднего навесного устройства, кг	13500
Категория заднего навесного устройства	4N / 3
Производительность гидронасоса, л/мин	160 (опция - 110 / 230)
Гидрораспределитель двойного действия, число секций	до 6
Две секции, включаемые джойстиком	X
Безнапорный слив	X
Задний VOM, включаемый под нагрузкой, мин-1	540E/1000 (опция)
Гидросистема для агрегируемых орудий	раздельная с КПП
Количество отбираемого масла, л	100
Переднее навесное устройство / подъемная сила, кг	опция, 6000
Категория переднего навесного устройства	3 N
Передний мост DANA	(100 % блокировка дифференциала)
Задний мост ZF	(100 % блокировка дифференциала)
Поддрессирование гидропневматическое переднего моста для версии 50 км/ч	X
Поддрессирование гидропневматическое переднего моста для версии 40 км/ч	O
Кондиционер	X
Кабина на виброопорах	X
Кабина на пневматических амортизаторах с регулировкой	O
<b>Размеры / вес (базовой машины)</b>	
Сухой вес, кг	11500
Максимальный общий вес, кг	19000
База, мм	3110
Длина, мм	6300
Ширина (на колесах 520/70R34 – 620/70R46), мм	2500
Ширина (на колесах 600/65R34 – 710/70R46), мм	2800
Высота по кабине, мм	3380
Клиренс, не менее, мм	500
Шины передние	600/65 R 34*
Шины задние	710/70 R 42*
* опционно другие варианты	